



# CDL

---

Orologi digitali a LED





## CDL

Gli orologi della famiglia CDL offrono una soluzione ideale per la visualizzazione ad alta luminosità di data e ora. Questo è possibile grazie ad un display a "LED" e al sistema di regolazione automatica dell'intensità luminosa ed alla protezione anteriore che consente di ottenere un contrasto elevato. Nei modelli H60 e H100 la visualizzazione dell'ora e della data può essere impostata in alternanza. Il modello AN80 visualizza anche il giorno della settimana. Grazie alla tecnologia PoE è possibile sfruttare l'infrastruttura di rete esistente in sede di installazione per la sua alimentazione. Sono disponibili ulteriori funzionalità: cronometro, conto alla rovescia e conta eventi. Configurati come conta eventi e collegati ad una fotocellula, i CDL diventano anche conta persone.

### Caratteristiche tecniche

<b>Modelli</b>	CDL H60 NTP CDL C60 NTP CDL H100 NTP CDL C100 NTP CDL AN 80 NTP
<b>Colori</b>	H60 C60 H100 C100 Rosso AN80 Rosso, blu, verde
<b>Dimensioni (LxAxP)</b>	H60 294x135x90mm C60 560x135x90mm H100 386x183x90mm C100 742x183x90mm AN80 330x330x90mm
<b>Peso</b>	H60 2,1Kg C60 3,6Kg H100 3,3 Kg C100 6,0 Kg AN80 4,7 Kg
<b>Installazione</b>	A muro o bandiera / soffitto
<b>Distanza massima di leggibilità</b>	20 m (CDL 60 NTP) 15 m (CDL AN 80 NTP) 40 m (CDL 100 NTP)
<b>Alimentazione</b>	PoE+
<b>Classe di protezione</b>	IP30
<b>Base tempo</b>	±2ppm (±1' all'anno) "se non sincronizzato"
<b>Ethernet</b>	10/100 Mbit/s autocross
<b>Protocolli</b>	NTP, DHCP, ICMP, TCP/IP, HTTP, NTP/SNTP, TIME, DAYTIME

