



CDL 7060

Orologi digitali a LED





CDL 7060

CDL 7060 è un orologio digitale con display a 7 segmenti a LED che si caratterizza per la presenza, in un unico prodotto, di quattro distinte informazioni: il cronometro, l'ora corrente e, in alternanza fra loro, la temperatura e l'umidità relativa (grazie ad un sensore esterno opzionale). La parte frontale in vetro e la cornice in acciaio inox, consentono un elevato standard di pulizia del dispositivo, garantendo quelle condizioni di igiene e sterilità che sono indispensabili in ambiente sanitario protetto. Il sistema di regolazione automatica dell'intensità luminosa in funzione della luce ambientale rilevata e la protezione anteriore ad elevato contrasto sono gli ulteriori plus di questo orologio contasecondi. CDL 7060 può essere sincronizzato con un Orologio Pilota, tramite protocollo NTP, oppure mediante l'antenna GPS 2290/ETH.

Caratteristiche tecniche

Colori	Rosso
Dimensioni (LxAxP)	644x370x98 mm
Peso	8Kg
Installazione	Incasso / a muro o pannello
Luminanza display	740 cd/mq
Distanza massima di leggibilità	20m
Alimentazione	PoE+
Classe di protezione	IP65 sul frontale IP40 involucro posteriore
Ethernet	10/100 Mbit/s autocross
Protocolli	NTP, DHCP, ICMP, TCP/IP, HTTP, NTP/SNTP, TIME, DAYTIME
Accessori	Kit Temperatura/Umidità Kit pulsantiera Kit telecomando Kit GPS Eth

